



hyCLEANER® blue EVO III

- Der **hyCLEANER® blue EVO III** ist das innovative Reinigungssystem für verschiedene Formen von Dächern, speziell konzipiert für organische Formen und Strukturen. Mit Kettenantrieb und einem optimalen Grip auf allen Glasflächen.
- Der **hyCLEANER® blue EVO III** arbeitet sicher, effizient und wirtschaftlich. Die innovative Technik ist konfigurierbar, selbsterklärend und einfach zu handhaben.

Technische Daten

Maschine

Min. Baulänge	1,89 m
Min. Baulänge ohne Bürste	1,38 m
Min. Baubreite	1,38 m
Min. Baubreite ohne Bürste	0,91 m
Min. Bauhöhe	0,58 m
Gesamtgewicht	Fahreinheit ≤ 148 kg Bürste ≤ 42 kg
Verkehrslast	Fahreinheit 110 kp/m ² (1,10 kN/m ²) Bürste 43 kp/m ² (0,43 kN/m ²)
Flächenleistung*	max. 900m ² /Std.
*abhängig von der Verschmutzung	

Fahrwerk

Steigfähigkeit	25/47 °/%
Böschungswinkel	45/100 °/%
Kette (LxB)	56x10 cm
Fahrgeschwindigkeit	0-1,0 km/h
Max. Bodenfreiheit	140 mm

Antrieb

Wasserdruck	min. 120 bar max. 160 bar
Wassermenge	min. 9 l/min. max. 12 l/min.

Technische Änderungen vorbehalten / 08.04.2013

