



hyCLEANER® red EVO II

Der **hyCLEANER® red EVO II** reinigt Fassaden mit den unterschiedlichsten Oberflächen und Materialien schonend, effektiv, schnell und vor allem wirtschaftlich. Er arbeitet nur mit Hochdruckwasser und benötigt für den Antrieb keine Stromzuleitungen. In einem Arbeitsgang werden nicht nur das Glas sondern auch die Rahmen gereinigt.

Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten: der **hyCLEANER® red EVO II** kann an verschiedene Gondel- und Befahr- anlagen angebaut werden. **hyCLEANER®**: schonend, schnell und wirtschaftlich.

Maschine		Antrieb	
Bürstenbreite	± 1550 mm	Wasserdruck	min. 120 bar max. 160 bar
Bürstendurchmesser	± 550 mm	Wassermenge	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Gewicht Bürstensystem	± 80 kg	Drehzahl regulierbar über Wassermenge	ja
Gewicht Anbaurahmen	± 35 kg	Senkgeschwindigkeit* *abhängig von der Verschmutzung	max. 24 m/min.
Gesamtgewicht	min. 115 kg	Flächenleistung* *abhängig von der Verschmutzung	max. 18 m ² /min.
Lauf rad ø groß	500 mm		
Lauf rad ø klein	260 mm		

Technische Änderungen vorbehalten.

Die dargestellten Bilder können vom Standard-Lieferumfang der Maschine abweichen.