



hyCLEANER® red EVO II

El **hyCLEANER® red EVO II** limpia las fachadas con las más distintas superficies y materiales, efectivo, rápido y sobre todo económico. Trabaja solamente con agua a alta presión - no es necesario de tener un cable eléctrico para su accionamiento. En una sola operación de trabajo limpia no solamente el cristal sino también los marcos. Hay varias posibilidades de fijación: el **hyCLEANER® red EVO II** puede ser montado tanto en diferentes sistemas de acceso como en góndolas. **hyCLEANER®**: suave, rápido y económico.

Máquina		Accionamiento	
Ancho del cepillo	± 1550 mm	Presión de agua	min. 120 bar max. 160 bar
Diámetro del cepillo	± 550 mm	Cantidad de agua	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Peso sistema cepillo	± 80 kg	Velocidad de rotación ajustable mediante cantidad de agua	si
Peso bastidor	± 35 kg	Velocidad de bajada* *dependiendo del grado de ensuciamiento	max. 24 m/min.
Peso total	min. 115 kg	Rendimiento en superficie* *dependiendo del grado de ensuciamiento	max. 18 m ² /min.
Rodete Ø grande	500 mm		
Rodete Ø pequeño	260 mm		

Reservado el derecho de realizar modificaciones.

Las imágenes mostradas pueden diferir del volumen de suministro estándar de la máquina.