



## hyCLEANER® red EVO III

De **hyCLEANER® red EVO III** reinigt een breed scala aan gevelvormen, met een breed scala aan oppervlakken en materialen – met name horizontale profielvlakken – zacht, effectief, snel en vooral economisch. Hij werkt uitsluitend met water onder hoge druk en heeft geen voeding nodig voor de omvormer. In één doorloop worden niet alleen het glas, maar ook de frames gereinigd. De watervoerende elementen zijn allemaal weerbestendig gemaakt, dus osmose-water kan worden gebruikt. Dat betekent: na het reinigen van de glazen oppervlakken drogen ze zonder strepen. Een ander voordeel van de **hyCLEANER® red EVO III** zijn de wielen. Ze laten geen sporen achter op de oppervlakken van de gevels - reinigt ze eenvoudig.

Machine		Aandrijving	
Borstelbreedte	± 800 mm	Waterdruk	min. 120 bar max. 160 bar
Diameter borstel	± 400 mm	Hoeveelheid water	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Bewegingscompensatie	max. 500 mm	Toerental regelbaar via hoeveelheid water	ja
Looprad ø groot	500 mm	Prestatie* *afhankelijk van de vervuiling	max. 9 m <sup>2</sup> /min.
Totaalgewicht	≤ 65 kg		
Werkbelasting aan het te reinigen oppervlak	min. 20 kp/m <sup>2</sup> max. 82 kp/m <sup>2</sup> min. 197 N/m <sup>2</sup> max. 807 N/m <sup>2</sup>		

Technische wijzigingen voorbehouden.

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard geleverde machine.