



hyCLEANER® red EVO II

De **hyCLEANER® red EVO II** reinigt allerlei soorten gevels snel, effectief en economisch. Hij werkt uitsluitend met water onder hoge druk en heeft geen voeding nodig voor de omvormer. In één doorloop worden niet alleen het glas, maar ook de frames gereinigd. Meerdere bevestigingsmogelijkheden: de **hyCLEANER® red EVO II** kan aan verschillende hoogwerkers bevestigd worden. **hyCLEANER®** werkt schoon, snel en economisch.

Machine		Aandrijving	
Borstelbreedte	± 1550 mm	Waterdruk	min. 120 bar max. 160 bar
Diameter borstel	± 550 mm	Hoeveelheid water	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Gewicht van het borstelsysteem	± 80 kg	Toerental regelbaar via hoeveelheid water	ja
Gewicht van het aanbouwframe	± 35 kg	Daalsnelheid*	max. 24 m/min. *afhankelijk van de vervuiling
Totaalgewicht	min. 115 kg	Prestatie*	max. 18 m ² /min. *afhankelijk van de vervuiling
Looprad ø groot	500 mm		
Looprad ø klein	260 mm		

Technische wijzigingen voorbehouden.

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard geleverde machine.