



## hyCLEANER® red EVO I

De **hyCLEANER® red EVO I** reinigt een breed scala aan gevelvormen, met een breed scala aan oppervlakken en materialen: zacht, effectief, snel en vooral economisch. Hij werkt alleen met water onder hoge druk en heeft geen voeding nodig voor de omvormer. In één bewerking worden niet alleen het glas, maar ook de frames gereinigd. De watervoevende elementen zijn allemaal weerbestendig gemaakt, dus osmosewater kan worden gebruikt. Dat betekent: na het reinigen van de glazen oppervlakken drogen ze zonder strepen. Een ander voordeel van de **hyCLEANER® red EVO I** zijn de wielen. Ze laten geen sporen achter op de oppervlakken van de gevels - reinigt ze eenvoudig.

Machine		Aandrijving	
Borstelbreedte	± 1550 mm	Waterdruk	min. 120 bar max. 160 bar
Diameter borstel	± 550 mm	Hoeveelheid water	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Bewegingscompensatie	max. 1000 mm	Toerental regelbaar via hoeveelheid water	ja
Looprad ø groot	500 mm	Daalsnelheid	max. 24 m/min.
Looprad ø klein	260 mm	Prestatie* *afhankelijk van de vervuiling	max. 18 m <sup>2</sup> /min.
Totaalgewicht	min. 120 kg		
Werkbelasting aan het te reinigen oppervlak	min. 20 kp/m <sup>2</sup> max. 82 kp/m <sup>2</sup> min. 197 N/m <sup>2</sup> max. 807 N/m <sup>2</sup>		

De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de standaard geleverde machine.

Technische wijzigingen voorbehouden.