



hyCLEANER® red EVO III

hyCLEANER® red EVO III перемещается в горизонтальном направлении и очищает различные формы фасадов самых разных поверхностей и материалов: нежно, эффективно, быстро и, главное, экономично. Он работает только с водой под высоким давлением и не нуждается в электричестве. Не только стекло, но и рамы очищаются за одну операцию. Все водоносные элементы сделаны из нержавеющей стали, поэтому можно использовать осмосную воду. Это означает: после очистки стеклянные поверхности высыхают без разводов. Еще один плюс **hyCLEANER® red EVO III** - колеса. Они не оставляют следов на поверхностях фасадов - бережное очищение может быть таким простым!

Машина		Двигатель	
Ширина щётки	± 800 mm	Давление воды	мин. 120 бар макс. 160 бар
Диаметр щётки	± 400 mm	Расход воды	min. 9 l/min. max. 12 l/min.
Расстояние от кожуха щётки до места крепления к площадке	max. 500 mm	Скорость можно регулировать количеством воды.	Да
Колесо ø большое	500 mm	Производительность* *в зависимости от загрязнения	max. 9 m ² /min.
Общий вес	≤ 65 kg		
Нагрузка на очищаемую поверхность	min. 20 kp/m ² max. 82 kp/m ² min. 197 N/m ² max. 807 N/m ²		

Возможны технические изменения.

Показаны стандартные машины. Комплектность при поставке может отличаться от изображений.