



## hyCLEANER® SOLAR facelift

Floating-PV-Anlagen und Dachanlagen

Der **hyCLEANER® SOLAR facelift** ermöglicht ein einfaches, schnelles und vor allem wirtschaftliches Reinigen. Aufgrund der hohen, mechanischen Leistung ist ein optimales Reinigungsergebnis mit geringem Wasserverbrauch möglich. Die Maschine ist mittels Funkfernsteuerung zu bedienen und erlaubt es dem Bediener, ein optimales Reinigungsergebnis ohne körperliche Anstrengung zu erzielen.

Grundmaschine / Chassis		Bürstensystem 1100	
Baulänge ohne Bürste	± 1200 mm	Bürstenbreite	± 1100 mm
Baubreite ohne Bürste	± 900 mm	Bürstendurchmesser	± 300 mm
Bauhöhe ohne Bürste	± 500 mm	Breite Bürstensystem	± 1300 mm
Gesamtgewicht ohne Bürste	± 60 kg	Gewicht Bürstensystem	± 23 kg
Fahrwerk			
Steigfähigkeit je nach Oberflächenzustand	max. 25°/ 47%		
Breite Traktionslaufbänder	± 0,10 m		
Fahrgeschwindigkeit 4 regelbare Geschwindigkeitsstufen	± 1,5 km/h		
Energieversorgung			
Ionenbatterie	max. 42 Volt		